

KATEGORİ A — BİNA İÇİ VE PANO ELEKTRİK TESİSATI · TEKNİK FÖY

Co-Flex PA

ÜRÜN TANIMI

- Yeniden kapatılabilir, boyuna yarıklı korige kablo koruma borusu.
- Poliamid 6 (PA6) esastır.
- Alev yaymaz ve halojensizdir (zero halogen).
- Sansar ve kemirgen ısırıklarına karşı koruma sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme	Poliamid 6 (PA6)
Basınç Dayanımı	Çok hafif
Darbe Dayanımı	Hafif
Sıcaklık Aralığı	-40°C ile +120°C
Özel Özellik	Halojensiz (zero halogen)
Standart	EN IEC 61386-23
Renk	Siyah

KULLANIM ALANLARI

Pano içi elektrik tesisatı, rüzgar türbini kule içi elektrik kitleri, bilgisayar/TV rack retrofit koruması, otomotiv tesisatı ve elektrikli cihaz endüstrisi.

ŞARTNAME TANIMI

Kablo koruma borusu; PA6 (poliamid 6) esaslı, boyuna yarıklı, yeniden kapatılabilir (aç-kapa) korige yapıda olacaktır. Boru, EN IEC 61386-23 standardına uygun üretilmiş olacak; çok hafif basınç ve hafif darbe dayanımı sınıfında olacaktır. Kullanım sıcaklık aralığı -40°C ile +120°C arasında olacaktır. Boru, alev yaymaz ve halojensiz (zero halogen) özellikte olacak ve sansar/kemirgen ısırıklarına karşı koruma sağlayacaktır. Boru rengi siyah olacaktır.

Bu teknik föy, FRÄNKISCHE Elektrik Sistemleri Ana Kataloğu'ndaki (Main Catalogue Electrical Systems) resmi ürün verileri esas alınarak FRÄNKISCHE Türkiye tarafından derlenmiştir. Ürün kodu, dış/iç çap ve bobin ölçü tabloları bu föyde yer almamaktadır; sipariş için lütfen FRÄNKISCHE Türkiye ile iletişime geçin.