

KATEGORİ A — BİNA İÇİ VE PANO ELEKTRİK TESİSATI · TEKNİK FÖY

Co-Flex PP

ÜRÜN TANIMI

- Yeniden kapatılabilir (resealable), boyuna yarıklı korige kablo koruma borusu.
- Kabloların ve tellerin sökülmeden (retrofit) korunması için geliştirilmiştir.
- Sansar ve kemirgen ısırıklarına karşı koruma sağlar.
- Alev yaymaz (non-flame propagating) özelliktedir; EN 61386-1 uyarınca glow-wire testi (EN IEC 60695-2-11) ile doğrulanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme	PP (Polipropilen)
Basınç Dayanımı	Çok hafif
Darbe Dayanımı	Orta
Sıcaklık Aralığı	-40°C ile +135°C
Standart	EN IEC 61386-23
Renk	Siyah

KULLANIM ALANLARI

Makine ve tesis mühendisliği, pano içi kablo tesisatı, rüzgar türbini kule içi elektrik kitleleri, endüstriyel/ofis/konut elektrik tesisatında mevcut kabloların sökülmeden korunması.

ŞARTNAME TANIMI

Kablo koruma borusu; PP (polipropilen) esaslı, boyuna yarıklı, yeniden kapatılabilir (aç-kapa) korige yapıda olacaktır. Boru, EN IEC 61386-23 standardına uygun üretilmiş olacak; çok hafif basınç ve orta darbe dayanımı sınıfında olacaktır. Kullanım sıcaklık aralığı -40°C ile +135°C arasında olacaktır. Boru, EN 61386-1'e göre alev yaymaz (glow-wire testi EN IEC 60695-2-11) özellikte olacak ve sansar/kemirgen ısırıklarına karşı koruma sağlayacaktır. Boru rengi siyah olacaktır.

Bu teknik föy, FRÄNKISCHE Elektrik Sistemleri Ana Kataloğu'ndaki (Main Catalogue Electrical Systems) resmi ürün verileri esas alınarak FRÄNKISCHE Türkiye tarafından derlenmiştir. Ürün kodu, dış/çap ve bobin ölçü tabloları bu föyde yer almamaktadır; sipariş için lütfen FRÄNKISCHE Türkiye ile iletişime geçin.