

KATEGORİ A — BİNA İÇİ VE PANO ELEKTRİK TESİSATI · TEKNİK FÖY

Co-Flex PP-UV

ÜRÜN TANIMI

- Yeniden kapatılabilir, boyuna yarıklı korige kablo koruma borusu.
- Modifiye PP (mod. PP) esaslıdır.
- Dış mekanda 20 yıla kadar UV dayanımı sunar.
- GES (fotovoltaik) panel bağlantıları ve uydu sistemleri için özellikle uygundur.
- Sansar ve kemirgen ısırıklarına karşı koruma sağlar.
- Alev yaymaz özelliktedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme	Modifiye PP (mod. PP)
Basınç Dayanımı	Çok hafif
Darbe Dayanımı	Orta
Sıcaklık Aralığı	-40°C ile +105°C
UV Dayanımı	Dış mekanda 20 yıla kadar
Standart	EN IEC 61386-23
Renk	Siyah

KULLANIM ALANLARI

GES (güneş enerjisi santrali) panel bağlantıları, uydu sistemleri, rüzgar türbini kule dışı/açık alan kablo hatları ve UV'ye maruz kalan tüm dış mekan uygulamaları.

ŞARTNAME TANIMI

Kablo koruma borusu; modifiye PP esaslı, boyuna yarıklı, yeniden kapatılabilir (aç-kapa) korige yapıda olacaktır. Boru, EN IEC 61386-23 standardına uygun üretilmiş olacak; çok hafif basınç ve orta darbe dayanımı sınıfında olacaktır. Kullanım sıcaklık aralığı -40°C ile +105°C arasında olacaktır. Boru, dış mekanda 20 yıla kadar UV dayanımına sahip olacak ve alev yaymaz özellikte olacaktır. Boru rengi siyah olacaktır.

Bu teknik föy, FRÄNKISCHE Elektrik Sistemleri Ana Kataloğu'ndaki (Main Catalogue Electrical Systems) resmi ürün verileri esas alınarak FRÄNKISCHE Türkiye tarafından derlenmiştir. Ürün kodu, dış/iç çap ve bobin ölçü tabloları bu föyde yer almamaktadır; sipariş için lütfen FRÄNKISCHE Türkiye ile iletişime geçin.